

**Höhne valujatkot**

Höhne on ainoa vain valumuoveihin erikoistunut valmistaja.

Tehdas on kehittänyt muovinsa oleellisesti muita paremmaksi:


- liimautuu hyvin, mm. kaapeliin. Muista, myös omista vanhoista, käyttävät nimitystä irrotettava, jolloin vaarana on veden valuminen kaapelia pitkin liitokseen.

- ainoa valmiste, jossa kaasua ei muodostu kovettumisreaktion tuloksena. Valusta poistuvat kaasut muodostavat pillikanavia, joita pitkin valuun tunkeutuu vesi. Höhnellä ei ongelmaa ole.


- kovettuminen on nopeaa, sopii hyvin Suomen olosuhteisiin.

- muovi on metalliastioissa vanhentumatonta, laatu aina 100 %.


**Höhne valumuovi PU300** on alittanut uusimmissa koestuslaitosten huomattavasti tiukennetuissa pitkäaikaiskokeissa kostumisen suurella marginaalilla. Tehdas, emmekä me, ole saaneet ainuttakaan reklamaatiota. Siksi tehdas myöntää 30 vuoden takuun. - Hyvästä ongelmattomasta laadusta osoituksena on kaapeleiden haaroittaminen, joka on mm. Saksassa normaali käytäntö. Höhne PU300 valumuovilla mitään ongelmia ei ole ollut. Vertaa täällä muilla valumuoveilla ja menetelmillä tehtyihin haaroituksiin. Näistä lienee järjestäin kaikista tosi huonoja kokemuksia! PU 300 liitosta pidetään selvästi markkinoiden luotettavimpana, myös Suomessa. Nyt voit myös haaroittaa!




Koot  
HSM 175-600



HSM 500/145



HSM 270/140



HSM 410/140

Tyyppi	HSM 175/40	HSM 220/55	HSM 300/75	HSM 400/95	HSM 500/110	HSM 600/125	HSM 500/145	HSM 270/140	HSM 410/140
Kaapeli Ø mm	0-15 (24)	0-20 (29)	0-27 (37)	0-35 (48)	0-50 (57)	0-57 (81)	0-65 (79)	0-54 (78)	0-54 (78)
Max koko mm <sup>2</sup>	6/16	10/35	25/70	70/150	150/185	185/240	240/	185/240	185/240
Haaroitus mm <sup>2</sup>	5x4	5x10	5x10	4x25	4x50	4x70	4x150	4x95	4x95
Muovia cm <sup>3</sup>	165 cm <sup>3</sup>	450	1320	1800	3430	4900	4900	2596	4065
Pituus ulko mm	175	220	300	400	500	600	500	300	420
Sisämitat mm	40x140	55x180	75x260	95x360	110x450	125x540	145x440	140x240	140x370
Netto Eur	13,98	15,46	23,79	34,98	54,26	69,55	71,51	50,29	70,31

VDE- määräysten mukaan valumuhveihin on jätettävä jännitteisten osien ja muhvin sisäseinän väliin 5 mm pistovauriovara (vrt, kaapelin mantteli). Vastaavasti yllä on ilmoitettu VDE-koot sekä suurin mikä mahtuu. Käytä omaa kokemustasi hyväksesi!

**Valumuovi PU300** valujatkoihin, vedenkestävään elektroniikan valamiseen, hyvä tiiveys ja tarttuvuus, om.paino 1,23 kg/dm<sup>2</sup>

Tyyppimerkintä	PU202	PU325	PU594	PU670	PU1052	PU1570	PU1849 <sup>)</sup>	PU4207 <sup>)</sup>	PU6473
Tilavuus cm <sup>3</sup>	165	246	450	507	796	1280	1400	3430	4900
Netto Eur	7,99	8,38	9,25	9,58	12,94	15,79	17,19	26,49	31,97

<sup>)</sup> Ei vakiokoko

**KUTISTEMUOVIT,**

Näistä eri esite ja hinnasto

**KUTISTEMUHVIT, Höhne toimittaa myös yhteistyökumppaninsa kutistemuhveja**

Näistä eri esite ja hinnasto